

AKKUVERSION

INTRANT™ DUAL-LIGHT™ WINKELKOPFLAMPE

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™



90°

45°

EXCLUSIV
NAHBEREICH
AUSLEUCHTUNG

◀◀◀ Ladestation



erhältlich in rot und gelb



SCHWENKKOPF 90° – stufenlos einstellbar in der Neigung des Lampenkopfes



45° NAHBEREICH AUSLEUCHTUNG
Beleuchtet den Bodenbereich vor dem Träger



Einfache Bedienung auch mit Handschuhen durch die seitlich abgebrachten Schalter



stabiler Metallclip mit Haltering zur Befestigung an der Einsatzkleidung

FL1 STANDARD	FLASH	FLOOD	DUAL-LIGHT
	200 LUMENS	100 LUMENS	205 LUMENS
	7h	7h	7h
	401m		
	40256cd		
	2m		
	1m		

CERTIFIED



200 LUMEN-LED

www.ka-sales.at

X-SERIES™**DUAL-LIGHT™ WINKELKOPFLAMPE****AUFLADBAR - AKKU****ARTIKELBEZEICHNUNGEN - TYPEN**

XPR-5568RX (Rot)

XPR-5568GX (Gelb)

ZERTIFIZIERUNGEN

- CE, cULus, Atex, IECEx, INMETRO, Meets requirements of NFPA

PATENTE

- 9,713,217 10,119,663

MATERIAL GEHÄUSE

- VERSTÄRKTER KUNSTSTOFF

LUMEN / LAUFZEIT**Hauptlampe**

- HIGH: 200L, 7 h Laufzeit
- MEDIUM: 110L, 15 h Laufzeit
- LOW: 60L, 27 h Laufzeit
- STROBE

Flutlicht

- HIGH: 100L, 7 h Laufzeit
- MEDIUM: 40L, 15 h Laufzeit
- SURVIVAL: 20L, 27 h Laufzeit

DUAL-LIGHT

- 205LM - 7h Laufzeit

CANDELA**HAUPTLAMPE**

- HIGH: 40,256
- MEDIUM: 15,625
- LOW: 8,750

LEUCHTWEITE**HAUPTLAMPE**

- HIGH: 401m
- MEDIUM: 250m
- LOW: 187m

WASSERDICHTIGKEIT

- IP-67 (STAUB UND WASSERFEST)

FALLSICHERHEIT

- 2 METER

ABMESSUNGEN

- LÄNGE (168mm)
- BREITE (66mm)
- STÄRKE (66mm)
- REFLEKTOR DURCHMESSER (53mm)
- GEWICHT (301g)(MIT BATTERIE)

BATTERIE







- WIEDERAUFLADBARER LI-IONEN AKKU
- BATTERIETRÄGER FÜR AA BATTERIEN (BATTERIE NICHT ENTHALTEN)

GARANTIE

- BEGRENZTE LEBENSLANGER GARANTIE

LIEFERUMFANG

- WINKELKOPFLAMPE
- WIEDERAUFLADBARER LI-IONEN AKKU
- BATTERIETRÄGER FÜR AA BATTERIEN
- LADESCHALE MIT KLICK-HALTERUNG
- 12V ADAPTER-ZIGARETTENANZÜNDER STECKER
- 230V ADAPTER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

FL 1 STANDARD	FLASH	FLOOD	DUAL-LIGHT
	200 LUMENS	100 LUMENS	205 LUMENS
	7h	7h	7h
	401m		
	40256cd		
			
			

Bayco Products, Inc. XPR-5568
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
For use with Bayco Li-ion Battery Pack 5568-BATT or 5566-CARRIER with 3 AA Energizer Type EN91 or E91 batteries only

UL LISTED
E 467756
ID 4003544
ELECTRICAL SAFETY
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE
CE 2575
Control Drawing: 5568-CERT-DWG1-03

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga
Ⓢ I M1 Ex ia op is I Ma
Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

Ex ia op is I Ma
Ex ia op is IIC T4 Ga
DEMRO 17 ATEX 1927
IECEx UL 17.0082
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell Alkaline
3.7V/Cell Li-ion
IP-67
Um: 10V

Sequence
NCC 141114



AVAILABLE IN MULTIPLE COLORS.



ANDREAS KOLLI
HANDELSAGENTUR FÜR ÖSTERREICH
LAUDACHTAL 8 - A-4656 KIRCHHAM
MAIL: INFO@KA-SALES.AT
MOBIL: +43 66488396060
BÜRO: +43 7619 22471

WWW.KA-SALES.AT